

EG Conformiteitverklaring

Nijhuis Toelevering b.v.
Molendijk noord 86 D
Rijssen

Verklaart dat

Houten Buitendeuren*
voor toepassing in gebouwen

voldoen aan de eisen uit geharmoniseerde norm

NEN-EN 14351-1

Ramen en deuren - Productnorm - Prestatie - eisen - Deel 1:
Ramen en deuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen

En/of: Op deze producten zijn ten minste de volgende gegevens aangebracht:

En/of: Aan dit product is een label gehecht met ten minste de volgende gegevens:

En/of: Op de verpakking van dit product zijn ten minste de volgende gegevens aangebracht:

En/of: Bij dit product gaan begeleidende documenten waarop ten minste de volgende gegevens zijn vermeld:

Overige productinformatie zie productinformatielabel

Om in Nederland te mogen worden toegepast dienen buitendeuren in gebouwen te voldoen aan de prestatie-eisen genoemd in het Bouwbesluit

Betrokken genotificeerde laboratoria t.b.v. het bepalen van de gedeclareerde waarden zijn:

SHR, nieuwe kanaal 9-b, Postbus 497, 6700 AL Wageningen

Directeur: M. Nijhuinhuis
Datum: 20-01-2010

Handtekening



*niet zijnde brandwerende deuren, niet zijnde vluchtdeuren, (zie productinformatielabel)

Deze conformiteitverklaring is opgesteld door *Fabrikant* i.s.m. Crossing Barriers. Noch de in deze verklaring genoemde laboratoria noch Crossing Barriers zijn aansprakelijk voor de in de verklaring en in de productinformatie gedeclareerde waarden/klassen.

Doc.nr. 0001
Versie nr. 01 dd 20-01-2010



Nijhuis Toelevering b.v.
Postbus 92 7460 AB Rijssen
Molendijk noord 86 D 7461 JE Rijssen
0548-535300

09

Prestaties volgens
EN 14351-1

Houten Buitendeuren*

Eigenschap	Prestatie	binnendraaiende deur 38mm	buitendraaiende deur 38mm	binnendraaiende deur 56mm	buitendraaiende deur 56mm	dubbele deur binnendraaiend 54mm	dubbele deur buitendraaiend 54mm	hefschuifdeur	parallel schuifdeur
Weerstand tegen windbelasting (vervorming)	klasse	npd	npd	C	C	npd	npd	B	C
Weerstand tegen windbelasting (sterkte)**	klasse	npd	npd	3	3	npd	npd	4	4
Waterdichtheid**	klasse	2A	3A	5A	5A	3A	5A	2A	7A
Gevaarlijke stoffen**		Voldoet aan Nederlandse regelgeving							
Weerstand tegen stootbelasting	npd								
Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen	npd								
Breedte x hoogte (mm)			1050x2315	1050x2315			1380x2360		
Bedieningskrachten (bij automatische sluitingen)	npd								
Geluidsisolatie	npd								
Thermische isolatie	npd								
Luchtdoorlatendheid	npd								
Inbraakwerendheid**	klasse	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹

* Buitendeuren te plaatsen in kozijnen incl. panelen, glas e.d.

niet in vluchtroutes

niet elektronisch aangedreven/bediend

niet met veiligheidsvoorzieningen (drangers e.d.)

als scheiding tussen buitenlucht en binnenklimaat

zonder brand- of rookwerende eigenschappen

geen industrie-, commerciële of garagedeuren (opp ≥ 6,25 m2)

geen binnendeuren

geen draaideuren

¹Inbraakwerende deuren* volgens klasse 2 voor NEN 5096 met isolatieglas, voor ENV 1627 met gelaagd veiligheidsglas P2A en gedetailleerd volgens SKH-publicatie 98-08

Specificaties

	38	38	56	56	54	54	56	66
dikte (mm)	38	38	56	56	54	54	56	66
vlak/massief								
profiel/dichting			4zijdig kader					
			laagreliefd.					
glas/paneeldet.			isolatieglas					
sluitwerk			mrpts.				3x nok	
hangwerk			4 scharn					
materiaal			naald/loofh				loofhout	

** bouwbesluiten