

EG Conformiteitverklaring

Nijhuis Toelevering b.v.
Molendijk noord 86 D
Rijssen

Verklaart dat

Houten Ramen*

voor toepassing in gebouwen/bouwwerken

voldoen aan de eisen uit geharmoniseerde norm

NEN-EN 14351-1

Ramen en deuren - Productnorm - Prestatie - eisen - Deel 1:
Ramen en deuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen

En/of: Op deze producten zijn ten minste de volgende gegevens aangebracht:

En/of: Aan dit product is een label gehecht met ten minste de volgende gegevens:

En/of: Op de verpakking van dit product zijn ten minste de volgende gegevens aangebracht:

En/of: Bij dit product gaan begeleidende documenten waarop ten minste de volgende gegevens zijn vermeld:

Overige productinformatie z.o.z.

Om in Nederland te mogen worden toegepast dienen ramen* in gebouwen te voldoen aan de prestatie-eisen genoemd in het Bouwbesluit

Betrokken genotificeerde laboratoria t.b.v. het bepalen van de gedeclareerde waarden zijn (bijvoorbeeld):

SHR, nieuwe kanaal 9-b, Postbus 497, 6700 AL Wageningen

Directeur: M. Nijhuis
Datum: 20-01-2010



Handtekening

* Binnen- of buitenramen te plaatsen in kozijnen incl. glas, hang- en sluitwerk e.d. Niet elektronisch aangedreven/bediend, zonder veiligheidsvoorzieningen, zonder brand- of rookwerende eigenschappen en volgens definities van EN 12519: 2004.

Deze conformiteitverklaring is opgesteld door Fabrikant i.s.m. Crossing Barriers. Noch de in deze verklaring genoemde laboratoria noch Crossing Barriers zijn aansprakelijk voor de in de verklaring en in de productinformatie gedeclareerde waarden/klassen.

Doc.nr. 00002
Versie nr. 1



Nijhuis Toelevering b.v.
 Postbus 92 7460 AB Rijssen
 Molendijk Noord 66 D 7461 JE Rijssen
 0548-535300

09

Prestaties volgens
 EN 14351-1

Houten Ramen*

Eigenschap	Prestatie	draalraam 54mm	draalraam 67mm	binendraalend raam 54mm	binendraalend raam 67mm	buitendraalend raam 54mm	buitendraalend raam 67mm	uitzetraam	dubbel draalraam	dubbel binendraalend raam	dubbel buitendraalend raam 54mm	dubbel buitendraalend raam 67mm	frans balkon	vertikaal schuifraam	vasglas
Weerstand tegen windbelasting (vervorming)	klasse	C	C	C	C	C	C	C	B	C	C	C	C	C	B
Weerstand tegen windbelasting (sterkte)**	klasse	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	3	5	4
Waterdichtheid**	klasse	8A	9A	6A	7A	6A	7A	4A	npd	2A	4A	5A	8A	7A	8A
Gevaarlijke stoffen**	npd														
Weerstand tegen stootbelasting	npd														
Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen	npd														
Breedte x hoogte	max (mm)														
Bedrijfskrachten (bij automatische sluitingen)	npd														
Geïsoleerde	npd														
Thermische isolatie	npd														
Luchttoestandigheid	npd														
Inbraakwerendheid**	klasse	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹	0/2 ¹

* Binnen of buitenramen te plaatsen in kozijnen incl. glas, hang- en sluitwerk, dichtingen e.d. volgens specificaties KVT

niet in vluchtroutes
 niet elektronisch aangedreven/bediend
 niet met veiligheidsvoorzieningen (drangers e.d.)
 zonder brand- of rookwerende eigenschappen
 volgens definitie EN 12519:2004

** Inbraakwerende ramen* volgens klasse 2 voor NEN 5096 met isolatieglas, voor ENV 1627 met gelaagd veiligheidsglas P2A en gedeetailleert volgens SKH-publicatie 98-08

*** bouwbesluit

npd = no performance determined